



# ArmaTrac®

Armed Well, Even For The Toughest Job.

[www.armatrac.eu](http://www.armatrac.eu)

**Stage V**  
emisszió szint



**ARMATRAC CRD5 - Stage V**

# Lux Széria

704 Lux / 754 Lux / 804 Lux / 904 Lux

	704 Lux	754 Lux	804 Lux	904 Lux
<b>MOTOR</b>				
Maximális teljesítmény LE / kW	68 Le / 50 Kw	75,3 Le / 55,4 Kw	78,9 Le / 58 Kw	88,4 Le / 65 Kw
Típus	Deutz TCD 2.9 L4 C5ET50EA	Deutz TCD 2.9 L4 C5ET55EA	Deutz TCD 2.9 L4 C5VT58E	Deutz TCD 2.9 L4 C5VT65E
Fordulatszám a maximális nyomaték eléréséhez	1400 rpm	1400 rpm	1600 rpm	1600 rpm
Maximális forgatónyomaték	375 Nm	375 Nm	378 Nm	360 Nm
Károsanyag kibocsátás szint	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Hengerek száma/Feltöltés	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler
Úrtartalom (Liter)	2,92 liter	2,92 liter	2,92 liter	2,92 liter
Üzemanyagtartály (Liter)	110 liter	110 liter	110 liter	110 liter
Üzemanyag befecskendezés	CommonRail Injection	CommonRail Injection	CommonRail Injection	CommonRail Injection
AdBlue tartály (Liter)	-	-	10 Liter	10 Liter
<b>HAJTÓMŰ</b>				
Sebességváltó típusa	ZF 537 LS Hi - Lo PowerShift	ZF 537 LS Hi - Lo PowerShift	ZF 537 LS Hi - Lo PowerShift	ZF 537 LS Hi - Lo PowerShift
Fokozatok száma	16F-16R	16F-16R	16F-16R	16F-16R
Írányváltó	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
Melső differenciálzár	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
Hátsó differenciálzár	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
4WD	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
Mászó fokozat (Creeper)	-	-	-	-
Sebesség tartomány (km/h)	1,83-37,7 km/hr	1,83-37,7 km/hr	1,83-37,7 km/hr	1,83-37,7 km/hr
<b>ELEKTROMOS RENDSZER</b>				
Akkumulátor	105 amp	105 amp	105 amp	105 amp
<b>HIDRAULIKA RENDSZER</b>				
Vezérlés - Mechanikus	Helyzet- és erőszabályzás	Helyzet- és erőszabályzás	Helyzet- és erőszabályzás	Helyzet- és erőszabályzás
Autolift	Standard	Standard	Standard	Standard
Kihelyezett szelepek száma	4 db	4 db	4 db	4 db
Üzemi nyomás (Bar)	190 Bar	190 Bar	190 Bar	190 Bar
Maximális emelési kapacitás	3200 Kg	3200 Kg	3900 kg	3900 Kg
Kategória	ISO_Kat. II	ISO_Kat. II	ISO_Kat. II	ISO_Kat. II
<b>TELJESÍTMÉNY LEADÓ TENGELY (TLT)</b>				
Típus	Független, 4 fokozatú	Független, 4 fokozatú	Független, 4 fokozatú	Független, 4 fokozatú
Útarányos fordulatszám	Opcionálisan	Opcionálisan	Opcionálisan	Opcionálisan
Fordulatszám	430, 540, 540E, 1000 rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm
<b>MÉRETEK</b>				
Tengelytáv (4WD)	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm
Maximális hosszúság (4WD)	4090 mm	4090 mm	4090 mm	4090 mm
Szélesség	1935 mm	1935 mm	1935 mm	1935 mm
Max. magasság, Platform(4WD)	2725 mm	2725 mm	2725 mm	2725 mm
Max. magasság, Vezetőülékével (4WD)	2725 mm	2725 mm	2725 mm	2725 mm
Melső nyomtáv	1500 - 1900 mm	1500 - 1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm
Hátsó nyomtáv	1500 - 1900 mm	1500 - 1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm
<b>TÖMEG ADATOK</b>				
Teljes tömeg (2WD/4WD, Pótsúlyok nélkül, Platform)	-	-	-	-
Teljes tömeg (4WD, Pótsúlyok nélkül, Vezetőülékével)	3520 Kg	3520 Kg	3650 kg	3650 kg
Melső súly(4WD)	10 x 30 Kg	10 x 30 Kg	10 x 30 kg	10 x 30 kg
Hátsó keréksúly (4WD)	6 x 50 Kg	6 x 50 Kg	6 x 50 kg	6 x 50 kg
<b>ABRONCSOK</b>				
1. opció - Melső (4WD)	280/70/R24	280/70/R24	280/85/R24	280/85/R24
1. opció - Hátsó(4WD)	420/85/R30	420/85/R30	420/85/R30	420/85/R30
2. opció - Melső (4WD)	280/85/R24	280/85/R24	320/85/R24	320/85/R24
2. opció - Hátsó(4WD)	380/85/R38	380/85/R38	380/85/R38	380/85/R38
3. opció - Melső (4WD)	-	-	320/85/R24	320/85/R24
3. opció - Hátsó(4WD)	-	-	460/85/R30	460/85/R30
<b>EGYÉB FELSZERELTSÉG</b>				
Mechanikus vezérlés	Standard	Standard	Standard	Standard
Légkondicionáló, kabinszűrővel	Standard	Standard	Standard	Standard
Magasságban állítható automata vonófej és alsó-húzó	Standard	Standard	Standard	Standard
Levegő- és légfék rendszer	Standard	Standard	Standard	Standard