

Stage V
emisszió szint



ARMATRAC CRD5-Stage V E/E+ Széria

704e/e+ / 754e/e+ / 804e/e+ / 904e/e+ / 1054e/e+

ArmaTrac E /E+ CRD5 széria

Egyszerűség, megbízhatóság és gazdaságosság. E három szóval tökéletesen jellemezni lehet az Armatrac E + széria gépeit. Kisebb gazdaságok vezérgépeként, nagyobb gazdaságok kiegészítő traktoraként egyaránt megfelelő választás. Ezen felül Önkormányzatok részére is kiváló traktor bármilyen kommunális munka elvégzésére.

A CRD5 széria 2023-as évtől válik elérhetővé gazdálkodók részére. Erőforrása kivételesen nagy nyomatékot nyújtó 2.9 literes Deutz motor. Az erőteljes DEUTZ Common Rail befecskendező rendszer és az elektronikus motorvezérlés (EMR 5) intelligens kapcsolattal a hajtáslánchoz biztosítják az optimális motor teljesítményt, alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett.

Opcionálisan elérhető homlokrakodó.

A motorok moduláris kipufogógáz-utókezelő rendszer (EAT) konfigurációval rendelkeznek. Az oxidációs katalizátor (DOC) használata karbantartás nélküli működést tesz lehetővé minden alkalmazás és környezeti körülmények között. A CRD5 modelleknél DPF +DOC szűrő alapszereltségként szerepel mely 55 kW teljesítményszint felett kiegészül szelektív katalitikus redukció rendszerrel (SCR). A CRD5 modellek teljesítik a hatályos európai Stage V káros anyag kibocsátási normákat.

Erőátvitelről Carraro 12+12R vagy 24+24R fokozatú szinkron váltó gondoskodik. Ergonomikus elrendezésű, tágas vezetőfülke biztosítja a kezelő számára a megfelelő munka körülményeket.

Alapszereltség részét képezi többek közt: digitális légkondicionáló 2 db fülkeszűrővel, USB rádió, magasságban állítható vonófej, légfék. Hátsó 3 pont függesztő szerkezet megegyezik az ISO II kategóriának megfelelő mérettel.

ArmaTrac Hungary Kft

8151 Szabadbattyán, Balatoni út 596 / Hungary

Tel.: +36 30 144 1070

Email: armatrac@armatra.eu

	704 e/e+	754 e/e+	804 e/e+	904 e/e+	1054 e/e+
MOTOR					
Maximális teljesítmény LE / kW	68 Le / 50 Kw	75,3 Le / 55,4 Kw	79 Le / 58Kw	88,4 Le / 65 Kw	102 Le / 75 Kw
Típus	Deutz TCD 2.9 Lt C5ET50EA	Deutz TCD 2.9 Lt C5ET55EA	Deutz TCD 2.9 L4 C5VT58E	Deutz TCD 2.9 L4 C5VT65E	Deutz TCD 2.9 L4 C5VT70E
A motor fordulatszám a maximális nyomaték eléréséhez	1400 rpm	1400 rpm	1600 rpm	1600 rpm	1600 rpm
Maximális forgatónyomaték	375 Nm	375 Nm	378 Nm	360 Nm	400 Nm
Károsanyag kibocsátás szint	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Hengerek száma/Feltöltés	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler
Úrtartalom(Liter)	2.92 liter	2.92 liter	2.92 liter	2.92 liter	2.92 liter
Üzemanyagtartály (Liter)	110 liter	110 liter	110 liter	110 liter	110 liter
Üzemanyag befecskendezés	Common Rail, 1600 bar	Common Rail, 1600 bar	Common Rail, 1600 bar	Common Rail, 1600 bar	Common Rail, 1600 bar
Adblue tartály (Liter)	-	-	10 Liter	10 Liter	10 Liter
HAJTÓMŰ					
Sebességváltó típusa	Carraro, teljesen szinkronizált	Carraro, teljesen szinkronizált	Carraro, teljesen szinkronizált	Carraro, teljesen szinkronizált	Carraro, teljesen szinkronizált
Fokozatok száma	12F-12R	12F-12R	12F-12R	12F-12R	12F-12R
Írányváltó	Mechanikus írányváltó	Mechanikus írányváltó	Mechanikus írányváltó	Mechanikus írányváltó	Mechanikus írányváltó
Mellső differenciálzár(4WD)	Önzáró	Önzáró	Önzáró	Önzáró	Önzáró
Hátsó differenciálzár (2WD - 4WD)	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
4WD	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
Mászó fokozat (Creeper)	Opcionálisan (24F-24R)	Opcionálisan (24F-24R)	Opcionálisan (24F-24R)	Opcionálisan (24F-24R)	Opcionálisan (24F-24R)
Sebesség tartomány km/h)	1,50-32,78 km/h (12F-12R) 0,43-32,78 km/h (24F-24R)	1,50-32,78 km/h (12F-12R) 0,43-32,78 km/h (24F-24R)	1,50-32,78 km/h (12F-12R) 0,43-32,78 km/h (24F-24R)	1,50-32,78 km/h (12F-12R) 0,43-32,78 km/h (24F-24R)	1,50-32,78 km/h (12F-12R) 0,43-32,78 km/h (24F-24R)
ELEKTROMOS RENDSZER					
Akkumulátor	105 amp	105 amp	105 amp	105 amp	105 amp
HIDRAULIKA RENDSZER					
Vezérlés	Mechanikus, helyzet- és erőszabályzás	Mechanikus, helyzet- és erőszabályzás	Mechanikus, helyzet- és erőszabályzás	Mechanikus, helyzet- és erőszabályzás	Mechanikus, helyzet- és erőszabályzás
Autolift	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Kihelyezett szelepek száma	4 db	4 db	4 db	4 db	6 db
Üzemi nyomás (Bar)	190 Bar	190 Bar	190 Bar	190 Bar	190 Bar
Maximális emelési kapacitás(E/E+)	2600 Kg / 3000 Kg	2600 Kg / 3000 Kg	2600 kg / 3000 kg	2600 kg / 3000 kg	3400 kg / 3400 kg
Kategória	ISO Kat II.	ISO Kat II.	ISO Kat II.	ISO Kat II.	ISO Kat II.
TELJESÍTMÉNY LEADÓ TENGYEL (TLT)					
Típus	Független, 2 fokozatú	Független, 2 fokozatú	Független, 2 fokozatú	Független, 2 fokozatú	Független, 2 fokozatú
Útarányos fordulatszám	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Fordulatszám	540, 540E rpm	540, 540E rpm	540, 540E rpm	540, 540E rpm	540, 540E rpm
MÉRETEK					
Tengelytáv (4WD)	2327 mm	2327 mm	2327 mm	2327 mm	2327 mm
Maximális hosszúság (4WD)	3960 mm	4112 mm	4112 mm	4112 mm	4112 mm
Szélesség	1935 mm	1990 mm	1990 mm	1990 mm	1990 mm
Max. magasság, Platform(4WD)	2630 mm	2720 mm	2720 mm	2720 mm	2720 mm
Max. magasság, Vezetőfülkével (4WD)	2720 mm	2720 mm	2720 mm	2720 mm	2720 mm
Mellső nyomtáv	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm
Hátsó nyomtáv	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm	1500-1900 mm
TÖMEG ADATOK					
Teljes tömeg (4WD, Pótsúlyok nélkül, Platform)	-	-	-	-	-
Teljes tömeg (4WD, Pótsúlyok nélkül, Vezetőfülkével)	3520 Kg	3520 Kg	3650 kg	3650 kg	3650 kg
Mellső súly (2WD - 4WD)	8 x 30 - 10 x 30 Kg	10 x 30 (for 4WD) Kg	10 x 30	10 x 30	10 x 30
Hátsó keréksúly(4WD)	6 x 50 Kg	6 x 50 Kg	6 x 50	6 x 50	6 x 50
ABRONCSOK					
1. opció - Mellső(4WD)	280/85/R24	280/85/R24	280/85/R24	280/85/R24	320/85/R24
1. opció - Hátsó(4WD)	420/85/R30	420/85/R30	420/85/R30	420/85/R30	460/85/R30
2. opció - Mellső (4WD)	320/85/R24	320/85/R24	320/85/R24	320/85/R24	320/85/R28
2. opció - Hátsó(4WD)	340/85/R36	340/85/R36	340/85/R36	340/85/R36	380/85/R38
3. opció - Mellső (4WD)	-	320/85/R24	320/85/R24	320/85/R24	-
3. opció - HÁTSÓ(4WD)	-	460/85/R30	460/85/R30	460/85/R30	-
4. opció - Mellső(4WD)	-	320/85/R28	320/85/R28	320/85/R28	-
4. opció - Hátsó(4WD)	-	380/85/R38	380/85/R38	380/85/R38	-
EGYÉB FELSZERELTSÉG					
Mechanikus vezetőülés	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Légkondicionáló, fűlészűrővel	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Magasságban állítható automata vonófej és alsó-húzó	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Levegő- és légfékrendszer	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard